Messgrössen der zusätzlichen Sensoren (interne und externe)

6LHQVRUHQ065 PLW ELV]X KHUVW VHQVRUHQ LQ GHU HQWVSUHFKHQGHQ $XVI KUXQJ
ZLH DXI GHU +RPHSDJH EHVFKULHEHQ VLH NDQQHQ DXFK HLJHQH VHQVRUHQ
DQVFKOLH HQ XQG GHUHQ :HUWH DXI]H]HLFKQHQ 'DIU VWHKHQ LQ GHU
6RIWZDUH GUHL 6HQVRUHLQJlQJH]XU 9HUI JXQJ 3UR 6HQVRUHLQJDQJ N|QQHQ
PDLPDO 6HQVRUHQ DQJHVFKORVVHQ ZHUGHQ

Messgrösse	Messbereich	Genauigkeit	Mess-/ Speicherrate
Temperatur	int.: -20…+65 °C	±0,5 °C (-10…+65 °C)	1 s bis alle 12
	ext.: -55…+125 °C	±0,5 °C (-10…+65 °C) ±2 °C (-55…+125 °C)	
Relative Feuchte PLW WDXVHQGIDFK HUKRKWHU *HQDXLJNHLW	0…100% rel. Feuchte -20…+65 °C	±2% rel. Feuchte (10…85%, 0…+40 °C) ±4% rel. Feuchte (85…95%, 0…+40 °C)	1 s bis alle 12
Luftdruck DEVROXW LQNO 7HPS *HQDXLJNHLW	3UHVVXUH DEVROXW -20…+65 °C	±2,5 mbar (50…1100 mbar absolut, +25 °C)	1 s bis alle 12
	optional: 0…14 bar absolut -20…+65 °C	±50 mbar (1…10 bar absolut, +25 °C)	1 s bis alle 12
3-Achsen- Beschleunigung /DJH	“ J -20…+65 °C	±0,15 g (+25 °C)	1 s bis alle 12

Erweiterung der Speicherkapazität mit microSD-Karte

.DUWH HUKDOWHQ6LH GDPLW QRFK
065 PLW LQSRUWDQW .(LQIFNHQ
HLQHU KDQGHOEOLFKHQ 6'.DUWH
umfang beinhaltet eine ≥4 GB microSD-Karte).
Damit erh hen Sie die Speicherkapa it t h
Datenloggers auf über 1 illiarde ess erte.

Die Karte kann in laufendem Betrieb ge ech-
selt erden. Bitte beachten Sie, dass dieser
Steckplat mit eingesteckter microSD-Karte
nur die Schut art P60 erfüllt.

Kontaktieren Sie uns!
Gerne informieren wir Sie über Preise und Lieferbedingungen.

MSR®
universelle Datenlogger

Optionen:



externer Temperatursensor

externer Feuchtesensor



externer Luftdrucksensor

Schraubklemme

CiK Solutions GmbH
Wilhelm-Schickard-Str. 9
D-76131 Karlsruhe

el +49 721 62 69 08
Fax +49 721 62 69 08 599
in o cik-solutions com
cik-solutions com