Technischer Fragebogen für Kühlkammern

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir würden uns freuen, wenn Sie den nachfolgenden Fragebogen vollständig ausfüllen und uns diesen mit Ihren Kontaktdaten an die folgende E-Mailadresse zusenden: info@cik-solutions.com

Sehr gerne prüfen wir anschließend Ihre Anforderungen und werden uns zeitnah bei Ihnen melden. Bitte denken Sie daran, dass Ihre Angaben uns dabei unterstützen Ihnen ein Best Mögliches Angebot zu unterbreiten.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre freundliche Zusammenarbeit.

Ihre **CiK Solutions GmbH**

Kontaktdaten

Firma	Straße / Nr.	Postleitzahl	Stadt
Land	**Name Ansprechpartner**	**Telefonnummer**	**E-Mail**

Generelle Informationen

Branche & Einsatzbereich

☐ Krankenhaus ☐ Forschung/Labor ☐ Pharmazeutische Industrie

☐ Andere

Kammertyp

Bitte wählen Sie

Angedachter Lieferzeitraum

Budget

Technische Informationen

Interne Kapazität Volumen (L)	Externe Dimension LxBxH in mm
Dicke der Isolierung in mm	Interne Dimension LxBxH in mm

Türauswahl

☐ Eine Tür ☐ Doppeltür ☐ manuelle Schiebetür ☐ elektrische Schiebetür

☐ weitere Tür – Format BXH in mm

Türposition

Bitte wählen Sie

Fußboden

○ ja wird benötigt ● nein nicht nötig

Materialbeschaffenheit Fußboden

☐ gleich wie Seitenwände

☐ Edelstahl

☐ verstärkt, max. Ladung kg/qm

☐ andere

HINWEIS: In einigen Fällen ist es möglich, auf die Lieferung des isolierten Bodens zu verzichten. Unser technisches Personal bewertet die Realisierbarkeit je nach Leistung der Kammer

Decke (nur bei vorgefertigten Kammern)

○ Begehbar ○ Begehbar nicht notwendig

Kühlsystem

Kondensatoreinheit (Verflüssiger)

○ **Eine Einheit** ● **Zwei Einheiten (Back-up)**

Position des Kühlsystems

Bitte wählen Sie

Information bei Fern-Installation vom Kühlsystem

☐ Differenz des Bodenniveaus zwischen der Kammer und dem Kühlsystem _____ m

☐ Horizontaler Abstand zwischen der Kammer und dem Kühlsystem _____ m

Kühlungsart des Verflüssigers

☐ Luftkühlung

☐ Wasserkühlung mit einer Wassereintrittstemperatur

(Min. und Max-Temp.) _____ °C

Stromanschluss

○ **230 volt / 50 Hz** ○ **230 Volt / 60 Hz**

● **400 Volt / 3 / 50 Hz** ○ **400 Volt / 3 / 60 Hz**

Weitere spezielle Wünsche

Layout des Aufstellorts

Fügen Sie eine Zeichnung (z. B. einen Grundriss) bei oder beschreiben Sie die wichtigsten Merkmale:

Umgebungsbedinungen am Aufstellort der Kammer

von bis °C

von bis %rF

Umgebungstemperatur am Aufstellungsort des Kondensators (Verflüssigers)

von bis °C

von bis %rF

Hauptmerkmale Temperatur

Betriebstemperaturbereich
von bis °C

Genauigkeit der erforderlichen Temperatur
von ± °C

Zu erfüllende Normen / Standards

Angaben zu speziellen Prüfgut
Art des Materials

Voraussichtliche durchschnittliche Belastung im Inneren der Kammer kg

Form (kompakt, geriffelt, offenporig, …)

Wärmeableitung vom Produkt, wenn es mit Strom versorgt wird kW/h

Originaltemperatur des zu lagernden Produkts °C

Hauptmerkmale Klima:

Temperaturbereich für die Feuchte-Regelung
von bis °C

Relativer Feuchtebereich
von bis %

Feuchtegenauigkeit für Feuchte-Regelung
± %rF

Min % - Max %

Taupunkt-Temperaturbereich
von bis °C

Maximaler Wärmeeintrag in die Kammer
kW/h

Zu erfüllende Normen / Standards

Beleuchtungssystem

Lichintensität in Lux

Abstand zur Probe cm

Geforderte Leistung bei eingeschalteter Beleuchtung

Temperaturbereich von bis °C

Relativer Feuchtebereich von bis % rF

Sonderzubehör (nicht in der Preisliste aufgeführt):

- ☐ Regale für den Innenbereich
- ☐ Monitoring System
- ☐ IQ, OQ und PQ Qualifikation
- ☐ Andere