

	Mehrweg	Einweg	Interner Sensor	Externer Sensor	Speicher für 4.000 Messwerte	Speicher für 8.000 Messwerte	Speicher für 16.000 Messwerte	frei konfigurierbar	Voraussetzung Logger Interface	USB Anschluss	Display	Festverlöterte Batterie	Austauschbare Batterie	5V über Micro-USB Buchse	Standard-Temperaturbereich	Niedrigtemperaturbereich	Alarm Ton	multipler Alarm	Temperatur & Feuchte	WiFi	PDF-Report
<b>Datenlogger</b>																					
TRIX-8	✓		✓		✓		✓	✓			✓				-40°C bis +85°C						
TRIX-16	✓		✓			✓	✓	✓			✓				-40°C bis +85°C						
TREX-8	✓			✓	✓		✓	✓			✓				-40°C bis +99°C						
TRID30-7R	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓			-30°C bis +60°C						
TRID30-7F	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓				-30°C bis +60°C						
TRIL-8	✓		✓		✓		✓	✓			✓					-80°C bis +40°C					
TREL-8	✓			✓	✓		✓	✓			✓					-80°C bis +40°C					
TREL30-16	✓			✓		✓	✓	✓		✓		✓				-80°C bis +40°C	✓				
TRED30-16R	✓			✓		✓	✓	✓		✓		✓			-40°C bis +99°C		✓				
UTRIX- 16	✓		✓			✓	✓		✓		✓				-30°C bis +70°C			✓			✓
UTRID-16	✓		✓			✓	✓		✓	✓		✓			-30°C bis +60°C			✓			✓
HAXO-8	✓		✓		✓		✓	✓			✓				-40°C bis +85°C				✓		
vaxtag	✓		✓		✓			✓		✓	✓				-30°C bis +60°C						
UTRED30-16	✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓			-40°C bis +99°C		✓	✓			✓
UTRED30-WIFI	✓			✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		-40°C bis +99°C		✓	✓		✓	✓
UHADO-16	✓		✓			✓	✓		✓	✓		✓			-30°C bis +70°C		✓	✓	✓		✓
SRIC-4		✓	✓		✓			✓			✓				-30°C bis +60°C						
SRIL-8		✓	✓		✓			✓			✓					-80°C bis +40°C					
USRIC-4		✓	✓		✓				✓		✓				-30°C bis +60°C						
USRIC-8		✓	✓		✓				✓		✓				-30°C bis +60°C			✓			✓
HASO-8		✓	✓		✓			✓			✓				-40°C bis +85°C				✓		
USRID-16		✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓				-30°C bis +60°C						✓
<b>Temperatur Indikatoren</b>																					
TIC 20		✓	✓							✓	✓				-30°C bis +60°C				✓		
TICT		✓	✓							✓	✓				-25°C bis +60°C				✓		
iSOTag		✓	✓							✓	✓				-25°C bis +60°C						

LogTag Analyzer Betriebssoftware wird kostenlos geliefert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den lokalen Anbieter unter [www.logtag-recorders.com](http://www.logtag-recorders.com)